

# Alfa Laval DOC16

## Trocador de calor de placas brasadas para resfriamento a óleo

### Introdução

Alfa Laval DOC - Destinado a resfriadores de óleo são trocadores de calor brasados a placas com flanges de conexão robusta, que são adequados para aplicações de resfriamento de óleo hidráulico.

### Aplicações

- Resfriamento de óleo

### Benefícios

- Compacto
- Fácil de instalar
- Autolimpante
- Baixo nível de serviço e manutenção necessários
- Todas as unidades são testadas em relação a pressão e vazamento
- Sem gaxeta
- Flanges de conexão muito robusta

### Projeto

O material de soldagem veda e mantém as placas juntas nos pontos de contato, garantindo a eficiência ideal da transmissão de calor e resistência à pressão. Usando avançadas tecnologias de projeto e verificação extensiva, garante o mais alto desempenho e uma vida útil o mais longa possível.

Canais assimétricos oferecem eficiência ideal na maioria dos projetos compactos.

Os flanges de conexão robusta com roscas internas são especificamente projetados para resfriamento de óleo sob rigorosas condições de operação e reduzem os custos devido à facilidade de instalação. Além disso, os flanges permitem um torque significativamente maior na instalação em comparação aos das conexões convencionais.



## Dados técnicos

### Materiais padrão

Placas de cobertura	Aço inoxidável
Conexões	Aço inoxidável
Placas	Aço inoxidável
Adição de soldagem	Cobre

### Dimensões e peso <sup>1</sup>

Medida A (mm)	$8.8 + (2.16 * n)$
Medidas A (polegadas)	$0.35 + (0.09 * n)$
Peso (kg) <sup>2</sup>	$0.267 + (0.04 * n)$
Peso (lb) <sup>2</sup>	$0.59 + (0.09 * n)$

<sup>1</sup> n = número de placas

<sup>2</sup> Exceto conexões



### Dados padrão

Volume por canal, litros (gal)	A (S1-S2): 0.03004 (0.0079) A (S3-S4): 0.02425 (0.0064) H: 0.02716 (0.0072)
Tamanho máx. da partícula, mm (polegadas)	1.1 (0.043)
Taxa de fluxo máx. <sup>1</sup> m <sup>3</sup> /h (gpm)	3.6 (15.9)
Direção do fluxo	Paralelo
Número mínimo de placas	4
Número máximo de placas	60

<sup>1</sup> Água a 5 m/s (16,4 pés/s) (velocidade de conexão)


## Desenho dimensional

Medidas em mm (polegadas)



## Pressão e temperatura do projeto

### DOC16 - Gráfico de pressão/temperatura com aprovação do PED



Projetado para vácuo total.

Os trocadores de calor a placas da Alfa Laval estão disponíveis em uma ampla variedade de aprovações de tanque de pressão. Entre em contato com o representante da Alfa Laval para obter mais informações.

**NOTA:** Os valores acima devem ser usados como uma indicação. Para obter os valores exatos, use o desenho gerado pelo configurador da Alfa Laval ou entre em contato com o representante da Alfa Laval.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.